

## Dodatkowe zalecenia dotyczące pakowania.

# Urządzenia sanitarne

### Przesyłki o wadze do 31,5 kg.

- Opakowanie zewnętrzne powinno być dopasowane do zawartości przesyłki.
- Wielkość i wytrzymałość opakowania powinna być dostosowana do wielkości i ciężaru przesyłki.
- Małe elementy transportowane w liczbie kilku sztuk powinny być zapakowane w opakowania jednostkowe (**rys. 1**) lub przegrodzone tekturowymi przegódkami w sposób uniemożliwiający stykanie się poszczególnych elementów.
- Urządzenia powinny być zapakowane w styropianowe formy dopasowane do kształtu i wielkości transportowanego towaru (**rys. 2**).
- Wszelkie puste przestrzenie powinny być wypełnione dodatkowymi wypełniaczami w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się towaru (**rys. 3**).
- W celu zabezpieczenia transportowanych towarów przed uszkodzeniami, zarysowaniami itp., należy zabezpieczyć je dodatkowo stosując folię pęcherzykową.
- Transportowany towar należy spakować w taki sposób, aby nie stykał się z opakowaniem zewnętrznym przesyłki, które w największym stopniu jest narażone na wszelkiego rodzaju uszkodzenia.
- Dodatkowe wzmocnienia i usztywnienia powinny znajdować się na rogach i krawędziach szczególnie narażonych na uszkodzenia (**rys. 4**).
- Opakowanie zewnętrzne powinno posiadać oznakowania ostrzegawcze zgodnie z zaleceniami producenta.

### Przesyłki o wadze powyżej 31,5 kg.

- Wszystkie przesyłki o wadze powyżej 31,5 kg muszą być spakowane na paletę. Wielkość palety powinna być dostosowana do wielkości transportowanego asortymentu, jednak nie powinna przekraczać rozmiarów palety EUR (**rys. 5**).
- Do pakowania towarów na paletę powinno się stosować formy styropianowe dopasowane wielkością i kształtem do transportowanego asortymentu (**rys. 6**).
- Z opakowania zewnętrznego nie powinny wystawać żadne elementy, gdyż mogą zostać uszkodzone lub uszkodzić inne przesyłki w trakcie transportu (**rys. 7**).
- Podczas budowania palety należy zwracać szczególną uwagę na równomierne rozłożenie poszczególnych elementów, aby ułożone jedno na drugim nie powodowały przechylenia się palety na boki w trakcie transportu (**rys. 8**).
- Rogi (**rys. 9**) i górna część (**rys. 10**) palety powinny być dodatkowo usztywnione.
- Całość palety powinna być zafoliowana folią stretch i (o ile wymaga tego specyfika transportowanego towaru) oklejona naklejkami ostrzegawczymi. Transportowany towar powinien być przytwierdzony do palety taśmami, pasami lub folią stretch w sposób uniemożliwiający przesuwanie i przemieszczanie się towaru podczas transportu (**rys. 11**).

